

GENERADOR A DIÉSEL

Refrigerado por aire | 7000 | Silencioso | Línea XP



ToyamaXP
Power Products

Tener a disposición de los usuarios y clientes un portafolio de productos que pueden ofrecer opciones al consumidor es un objetivo constante en Toyama.

Los clientes que buscan productos dentro del segmento en que Toyama participa, encontrará con certeza atender sus necesidades de potencia, en relación costo beneficio. Es esta oferta de productos que mantiene a Toyama líder en este segmento.

La línea 7000 silenciosa ocupa una gran participación en ventas, porque atiende una gran demanda para uso en residencias, clínicas y pequeños negocios.

TANQUE DE 12.5 L

INDICADOR DE NIVEL DE COMBUSTIBLE

ALERTA DE NIVEL DE ACEÍTE

PROTECTOR DE SOBRECARGA

MOTOR DIÉSEL TOYAMA DE 11 HP

ENCENDIDO ELÉCTRICO

HORÓMETRO

CONEXIÓN PARA ATS

CARGADOR DE BATERÍA

CABINA INSONORIZADA

RUEDAS



*CARACTERÍSTICAS DEL MODELO TDG7000SEXP



DISPONIBILIDAD DE PIEZAS



KIT DE HERRAMIENTAS



CABINA INSONORIZADA



GARANTÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA



USO INTENSIVO



USO DOMÉSTICO



USO INDUSTRIAL



USO PARA RENTA

GENERADORES A DIÉSEL

REFRIGERADO POR AIRE | 7000 | SILENCIOSO | LÍNEA XP

Descripción	TDG7000SEXP	TDG7000SE3DXP	TDG7000SE3XP
Tipo de Motor	Monocilindro 4 Tiempos Refrigerado por Aire TDE110EXP	Monocilindro 4 Tiempos Refrigerado por Aire TDE110EXP	Monocilindro 4 Tiempos Refrigerado por Aire TDE110EXP
Rotación Máxima	3600 RPM	3600 RPM	3600 RPM
Sistema de Encendido	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
Cilindrada	418 cc	418 cc	418 cc
Capacidad Aceite del Motor	1.65 l	1.65 l	1.65 l
Filtro de Aire	Doble Elemento	Doble Elemento	Doble Elemento
Tipo de Combustible	Diésel	Diésel	Diésel
Tanque de Combustible	11.6 l	11.6 l	11.6 l
Frecuencia	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Tensión de Salida	115 V 230 V	220 V (Trifásico)	220 V 380 V (Trifásico)
Número de Fases	Monofásico Bivolt	Trifásico	Trifásico
Factor de Potencia Cos Ø	0.8	0.8	0.8
Salida CC	12 V 8.3 A	12 V 8.3 A	12 V 8.3 A
Estructura	Cabinado	Cabinado	Cabinado
Nivel de Ruido	70 dB (A)	70 dB (A)	70 dB (A)
Potencia Nominal del Generador	5500 W	6000 W	6000 W
Potencia Máxima del Generador	6000 W	6500 W	6500 W
Corriente Nominal	48 A 24 A	15.7 A	9.1 A
Capacitor o AVR	AVR	AVR	AVR
Aceite de Motor	15W40	15W40	15W40
Conexión para ATS	Si	Si	Si
Peso Neto	155 kg	155 kg	155 kg

