

GENERADOR A DIÉSEL

Refrigerado por Aire | 7000 | Abierto | Línea XP



ToyamaXP
Power Products

Toyama presenta la línea 7000 de generadores XP (Extra Performance) que es la indicada para uso intensivo. Son tres modelos que atienden diversas demandas del mercado en energía para quien busca generadores fuertes y durables.

Los generadores son para situaciones normales del día a día, como demandas en residencias y negocios. Un negocio no puede parar, una residencia no puede quedarse sin confort de energía y para garantizar estas necesidades, tenemos un generador ideal para cada situación.

Nuestros generadores, tienen toma de conexión para caja de automatización (ATS).



* CARACTERÍSTICAS DO MODELO TDG7000EXP



GENERADORES A DIÉSEL

REFRIGERADO POR AIRE | 7000 | ABIERTO | LÍNEA XP

Descripción	TDG7000EXP ATS Ready	TDG7000E3XP ATS Ready	TDG7000E3DXP ATS Ready
Tipo de Motor	Monocilindro 4 Tiempos Refrigerado por Aire TDE110EXP	Monocilindro 4 Tiempos Refrigerado por Aire TDE110EXP	Monocilindro 4 Tiempos Refrigerado por Aire TDE110EXP
Rotación Máxima	3600 RPM	3600 RPM	3600 RPM
Sistema de Encendido	Manual Eléctrica	Manual Eléctrica	Manual Eléctrica
Cilindrada	418 cc	418 cc	418 cc
Capacidad Aceite del Motor	1.65 l	1.65 l	1.65 l
Filtro de Aire	Doble Elemento	Doble Elemento	Doble Elemento
Tipo de Combustible	Diésel	Diésel	Diésel
Tanque de Combustible	11.5 l	11.5 l	11.5 l
Frecuencia	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Tensión de Salida	115 V 230 V (Monofásico)	220 V 380 V (Trifásico)	220 V (Trifásico)
Corriente Nominal	47 23 A	9.1 A	15.7 A
Salida CC	12 V 8.3 A	12 V 8.3 A	12 V 8.3 A
Nivel de Ruido	75 dB (A)	75 dB (A)	75 dB (A)
Factor de Potencia Cos Ø	0.8	0.8	0.8
Potencial Nominal del Generador	5500 W	6000 W	6000 W
Potencia Máxima del Generador	6000 W	6500 W	6500 W
Capacitor o AVR	AVR	AVR	AVR
Conexión para ATS	Si	Si	Si
Peso Neto	103 kg	103 kg	103 kg

