

MOTOSOLDADOR

Diésel | Refrigerado por Aire | Línea XP



ToyamaXP
Power Products

¿Requiere de un equipo que proporcione una potente máquina para soldar y un generador de energía al mismo tiempo?

El usuario puede soldar con electrodos de hasta 3.5mm y además puede usarlo como generador que proporcione 4000 watios de potencia en situaciones de servicio lejano, como actividades agrícolas, aserraderos y otras situaciones, confíe en este equipo que entrega servicio de calidad y funcionalidad, puede usarlo para soldar y luego realizar el acabado de la soldadura, conectando su equipo eléctrico de pulir al generador. Dos funcionalidades en un solo equipo.

La seguridad y eficiencia son los diferenciales que entrega el Motosoldador TWGD220EXP



*CARACTERÍSTICAS DEL MODELO TWGD220EXP



DISPONIBILIDAD DE
PIEZAS Y SERVICIOS



ENCENDIDO
ELÉCTRICO



GARANTÍA Y
ASISTENCIA TÉCNICA



PORTÁTIL



USO AGRICULTURA



USO
INDUSTRIAL



USO COMERCIAL



USO INTENSIVO

MOTOSOLDADOR

DIÉSEL | REFRIGERADO POR AIRE | LÍNEA XP

Descripción	TWGD220EXP
Tipo de Motor	Monocilindro 4 Tiempos Refrigerado por Aire TDE140GE
Sistema de Encendido	Manual Eléctrica
Cilindrada	498 cc
Potencia Máxima del Motor	14 HP
Rotación Máxima del Motor	3600 RPM
Capacidad del Tanque	12 L
Capacidad de Aceite en el Motor	1.65 l
Filtro de Aire	Doble Elemento
Tipo de Combustible	Diésel
Tensión	220 V
Potencia Nominal del Generador	3300 W
Potencia Máxima del Generador	4000 W
Frecuencia	60 Hz
Número de Fases	Monofásico
Regulador de Tensión	AVR
Factor de Potencia Cos Ø	0.8
Número de Tomas	2 x 220 V
Corriente Nominal	20.4 A
Salida CC	12V 8.3 A
Corriente de Salida (Soldador)	50 - 220 A
Peso Neto	112 kg
Peso Bruto	116 kg

